

**YOMANI TOUCH XR**

# IL TERMINALE INTUITIVO CON FUNZIONE TOUCH

Il design elegante e l'interfaccia utente chiara rendono lo yomani touch XR la soluzione perfetta per le esigenze più elevate.

yomani touch XR, grazie alla veloce elaborazione dei dati, all'interfaccia utente ben strutturata e al suo design elegante, è il terminale ideale per i pagamenti in ogni punto vendita.

Il touch screen e il lettore NFC integrato lateralmente sul terminale avranno un impatto positivo sull'esperienza d'acquisto dei vostri clienti.

## ECCO TUTTI I VANTAGGI A COLPO D'OCCHIO

Lo yomani touch XR assicura la massima flessibilità per il vostro business:

- Touch screen per una migliorata facilità d'uso
- Funzione contactless per pagamenti più veloci
- Accettazione completa delle carte per una maggiore soddisfazione del cliente
- Disponibilità di ulteriori servizi a valore aggiunto come la Conversione Dinamica della Valuta (Dynamic Currency Conversion DCC)



Contactless

Mobile  
PaymentSecurity  
StandardPrinter  
(COMPACT)Touch  
DisplayPetrol  
Support\*  
(PINPAD)

# SPECIFICHE TECNICHE

## VERSIONI DEL PRODOTTO

### YOMANI TOUCH XR PINPAD

Terminale per funzionamento integrato



### YOMANI TOUCH XR AUTONOM

Combinazione di PINPAD e unità base per un funzionamento autonomo



### YOMANI TOUCH XR COMPACT

Terminale PINPAD con stampante per funzionamento integrato



## DETTAGLI TECNICI

	YOMANI TOUCH XR PINPAD	UNITÀ BASE PER YOMANI TOUCH XR AUTONOM	YOMANI TOUCH XR COMPACT
Misure (Lu x La x H)	170 x 116 x 105 mm	228 x 91 x 68 mm	230 x 116 x 105 mm
Peso	650 g	309 g	800 g
Comunicazione	LAN	Collegamento USB tra terminale e unità base	LAN
Alimentazione elettrica	Alimentatore esterno	Alimentatore esterno	Alimentatore esterno
Display (Pixel)	Display a colori 320 x 240	Display LCD 128 x 64	Display a colori 320 x 240
Dimensioni dello schermo	3,5"	3,2"	3,5"
Stampante termica	-	Sì - stampa scontrino dall'unità base	Sì - stampa scontrino dal terminale
Certificato di sicurezza	PCI PTS 5.x	-	PCI PTS 5.x
Collegamento alla cassa	MPD / TIM	-	MPD / TIM
Lettore carte	Chip EMV Banda magnetica Contactless	-	Chip EMV Banda magnetica Contactless
Condizioni ambientali	Temperatura di funzionamento da 0 °C a 50 °C Temperatura di conservazione da -10 °C a 60 °C Umidità relativa: 5% a 90% Assenza di condensazione	Temperatura di funzionamento da 0 °C a 50 °C Temperatura di conservazione da -10 °C a 60 °C Umidità relativa: 5% a 90% Assenza di condensazione	Temperatura di funzionamento da 0 °C a 50 °C Temperatura di conservazione da -10 °C a 60 °C Umidità relativa: 5% a 90% Assenza di condensazione
Opzioni	Piastra di fissaggio Supporto per montaggio	-	Piastra di fissaggio Base girevole Supporto per montaggio

L'INTERLOCUTORE LOCALE È INDICATO SU:  
[six-payment-services.com/contacts](http://six-payment-services.com/contacts)

[six-payment-services.com](http://six-payment-services.com)  
[worldline.com](http://worldline.com)