

ORDERMAN MAGELLAN

Orderman Magellan è il nostro fiore all'occhiello in termini di tecnologia e design.


Un vero e proprio PC POS Orderman, la sua eleganza gli permette di integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente.

Display extra sottile e senza cornice, numerose interfacce e accessori, processore Intel di ultima generazione.

Naturalmente **con 2 anni garanzia Care Gold** inclusa (estendibile a 6 anni).

Dettagli tecnici:

- Display ultrapiatto e senza cornice, grazie a direct bonding molto robusto e luminoso
- Ultimi processori Intel Alder Lake: N97 e i3-N305 (12a generazione)
- Per massime prestazioni il nuovo processore Meteor Lake Core Ultra 5 125 U (14a generazione) con Ram DDR5
- Numerose interfacce e opzioni
- 15,6 pollici (16:9) o 15,1 pollici (4:3)
- Montaggio a muro VESA disponibile



Dallas/iButton oppure Addimat
Sign-In

ACCESSORI OPZIONALI

- » Dallas Sign-In
- » Addimat Sign-In
- » MSR - lettore banda magnetica
- » lettore impronta digitale
- » lettore NFC
- » Scanner 2D
- » display cliente NFC 2x20
- » Wi-Fi e Bluetooth
- » powered USB
- » display cliente 11,6 pollici (anche con Touch e NFC)



Modello		Magellan N97	Magellan i3	Magellan Ultra
Processore		Intel N97 3.6 GHz	Intel i3-N305 3.8 GHz	Intel Core Ultra 5 I25 U 4.3 GHz
		Intel® Alder Lake (12a generazione)		Intel® Meteor Lake (14a gen.)
Memoria RAM		8GB RAM DDR4 (ampliabile fino a 32 GB)		16GB RAM DDR5 (ampliabile fino a 32 GB)
Memoria SSD		128 GB M.2 SSD (ampliabile fino ad 1 TB)		256 GB M.2 SSD (ampliabile fino ad 1 TB)
Display	Dimensione e Risoluzione	15.1" (4:3) LED retroilluminato (1024 x 768) 15.6" (16:9) Full HD (1920 x 1080 - 16:9) con Direct Bonding		
	Luminosità	350 cd/m2		
Touch-Screen		True Flat capacitivo PCAP 10 Point Multi-touch		
Grafica		Intel® UHD Graphics		Intel® Arc Graphics
Interfacce I/O		4 x USB 2.0,- 2 x USB 3.0		2 x USB 2.0 - 4 x USB 3.0
		1 x USB 2.0 (frontale)		
		1 x DisplayPort proprietario		
		Interfacce seriali 3 x RJ48 (Standard RS232) (Standard 0 Volt, Com1/Com2/Com3: 0 Volt/5 Volt/12 Volt)		
		Porta cassetto RJ11 (supporta cavo Y per 2 cassette)		
		Autoparlanti (Speaker) 3 W		
Alimentazione		LAN 1 x RJ45 (Base-T 10/100/1000 Ethernet)		
Certificazioni		DC 12V/5A (AC 100V~240V, 60W)		
Ambiente	Temperatura	FCC Class A , CE , LVD		
	Umidità	0 °C ~ 35 °C (operatività) / -20 °C ~ 60 °C (stoccaggio)		
Protezione da polvere e acqua		Umidità relativa da 20% a 85% (senza condensa)		
Sistemi operativi supportati		Frontale IP 54		
Dimensioni (L x P x A)		Windows 10 IoT Entrerprise, Linux		
Peso		326.37mm x 261.34mm x 321.68mm		355.55 x 210.83 x 296.51 mm
Accessori opzionali	Display Cliente Touch	3.9 kg		
	Display Cliente LCD	3.4 kg		
	Display Cliente	11.6" LCD touch capacitivo - montaggio posteriore (posizione alta o media)		
	Lettore Card	11.6" LCD - montaggio posteriore (posizione alta o media)		
		LCM Display cliente 20x2 (USB)		
		lettore banda magnetica (MSR) 3 traccie (USB)		
	Sign-In	Dallas (i-button) - frontale o laterale		
		Addimat - frontale		
	Scanner	2D Scanner (USB)		
	Fingerprint	lettore impronta digitale (USB)		
NFC	lettore NFC (USB)			
W-Lan e Bluetooth	WiFi 802.11, Bluetooth 5.2			
Powered USB	2 x Powered USB 12 V, 1x Powered USB 24 V			
Garanzia 2 anni Care Gold (estendibile a 6 anni)				